

悬挂式和推车式干粉灭火器

HANGING AND WHEELED DRY POWDER FIRE EXTINGUISHERS

FIRE EXTINGUISHER CYLINDERS 灭火器钢瓶



悬挂式干粉灭火器

规格型号	灭火剂量	喷射时间	保护半径	使用温度	灭火级别	工作压力
Model	Capacity (kg)	Efficient time (s)	Coverage square in radial (m)	Working temperature (°C)	Fire rating (B)	Working pressure (Mpa)
XZFTB(L)6	6.00	≤9	BC:≥0.94; ABC:≥0.70	-10~+60	BC:≥89B,C ABC:≥1A,89B,C	1.2
XZFTB(L)8	8.00	≤10	BC:≥1.07; ABC:≥1.08	-10~+60	BC:≥113B,C ABC:≥1A,113B,C	1.2
XZFTB(L)10	10.00	≤10	BC:≥1.13; ABC:≥1.08	-10~+60	BC:≥144B,C ABC:≥1A,144B,C	1.2



推车式干粉灭火器

规格型号	灭火剂量	喷射时间	喷射距离	使用温度	灭火级别	工作压力
Model	Capacity (kg)	Efficient time (s)	Efficient range (m)	Working temperature (°C)	Fire rating (B)	Working pressure (Mpa)
MFTZ(L)30/35	30/35±0.09	≥30	≥6	-20~+60	4A,144B,C	1.2
MFTZ(L)50	50.00 ^{+1.0} _{-1.3}	≥30	≥6	-20~+60	10A,233B,C	1.2



可根据国内外客户需求生产各种不同形状，不同规格，不同要求的灭火器钢瓶。